

## Kugeltragbolzen • selbstsichernd

22350.0643



### Produktbeschreibung

Schnell und einfach einsetzbares, robustes Tragelement mit beweglichem Schakel und Sicherungssteg gegen unbeabsichtigtes Losen. Spezielle Tragehilfen am Werkstuck, z. B. Gewinde fur Ringschrauben, sind nicht mehr erforderlich.  
Alle Ausfuhungen sind korrosionsgeschutzt.

### Werkstoff

#### Bolzenteil

- Vergutungsstahl, vergutet, manganphosphatiert

#### Druckknopf

- Aluminium, rot eloxiert

#### Schakel

- Vergutungsstahl, vergutet, manganphosphatiert

#### Feder

- Rostfreier Stahl

### Montage

Fur den Einsatz genugen Bohrungen H11.

#### Montage:

1. Knopf eindrucken und gedruckt halten
2. Kugeltragbolzen einstecken
3. Knopf loslassen (Der Knopf muss sich wieder in Ausgangsstellung befinden.)

#### Demontage:

1. Knopf eindrucken und gedruckt halten
2. Kugeltragbolzen herausziehen
3. Knopf loslassen

### Bedienung

Jedem Kugeltragbolzen ist eine Betriebsanleitung mit EG-Konformitatserklarung beigelegt.

### Weiterfuhende Informationen

#### Zubehor

Als Zubehor bieten wir passende Aufnahmebuchsen fur  $d_1 = 8, 10, 12, 16$  und  $20$

#### Weitere Produkte

- Kugeltragbolzen, selbstsichernd, rostfreier Stahl
- Aufnahmebuchsen, fur Kugeltragbolzen
- Aufnahmebuchsen, plan, fur Kugeltragbolzen
- Aufnahmebuchsen mit Abdichtung, plan, fur Kugeltragbolzen
- Gewindetragbolzen, selbstsichernd
- Gewindetragbolzen, selbstsichernd, fur Zentrierbohrungen nach DIN 332
- Gewindetragbolzen, selbstsichernd, mit drehbarem Schakel
- Gewindetragbolzen, selbstsichernd - INCH
- Gewindetragbolzen, selbstsichernd, mit drehbarem Schakel - INCH

Maßzeichnung




Bestellinformationen

Abmessungen													Tragkraft nach DIN EN 13155			x		Aufnahme- bohrung H11	max. [°C]	[g]	Art.-Nr.	
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub> min.	l <sub>2</sub> ±0,5	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	l <sub>8</sub>	l <sub>9</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	F <sub>3</sub>	min.	max.					
[mm]													[kN]			[mm]		[mm]	[°C]	[g]		
-0,04	+0,6													4,8	4,5	4,1	1,5	35	16	250	424	22350.0643

Anwendungsbeispiel











## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.