

Gummi-Metall-Puffer • zylindrisch

25150.0076



Produktbeschreibung

Zur elastischen Lagerung von Motoren, Kompressoren, Pumpen usw. einsetzbar.
Die Härte beträgt $55 \pm 5^\circ$ Shore A. Weitere Shorehärten ($40 \pm 5^\circ$ Shore A und $70 \pm 5^\circ$ Shore A) auf Anfrage.

Werkstoff

Auflagescheibe

- Stahl, verzinkt, blau chromatiert

Gewindebuchse

- Stahl, verzinkt, blau chromatiert

Grundkörper

- Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz

Schraube

- Stahl, verzinkt, blau chromatiert

Maßzeichnung



Bestellinformationen

| Abmessungen | | | | | Federrate R | Belastbarkeit max. | Federweg | Temperaturbereich | | Gewicht | Art.-Nr. |
|---------------------------------------|----------------|----------------|---|---|-------------|--------------------|----------|-------------------|------|---------|------------|
| d ₁ | l ₁ | d ₂ | s | t | ~ | max. | ~ | min. | max. | [g] | |
| [mm] | | | | | [N/mm] | [N] | [mm] | [°C] | | | |
| $\pm 1,5$ | $\pm 1,5$ | | | ~ | | | | | | | |
| mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1 | | | | | | | | | | | |
| 75 | 40 | M12 | 3 | 9 | 465 | 4650 | 10 | -30 | 80 | 360 | 25150.0076 |

Anwendungsbeispiel





Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.