

定位扣件 · 自行锁附 - 带有标准手柄

22380.0120



产品描述

为了快速紧固，锁定，调整，变换和维安。快速轻松地解开了频繁重复性的连接。全部版本都是抗腐蚀的。当使用不锈钢1.4542：非常稳固，沉积硬化销与极端负载容量和高耐磨性。精巧设计凹陷与抓地力。

材质

梢子零件

- 不锈钢 1.4542、沉淀硬化

弹簧

- 不锈钢

操作

球体由按压门把解锁。

特性

不锈钢 1.4542 在钢珠下有记号

更多信息

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。

配件

可以与 EH 22400. 配合使用。

更多产品

- 定位扣件，自锁，带标准手柄，钛合金
- 定位衬套，用单边作动球锁梢
- 定位衬套，带有法兰，用于球锁定销和座销
- 保持缆
- 定位衬套，带有轴环，DIN 172 A
- 定位衬套，无轴环，DIN 179 A

图面



不锈钢, 1.4542设计, 具有标识记号

订单信息

| d <sub>1</sub> |       | l <sub>1</sub> |      | 尺寸             |                | 定位孔<br>H11 | max. | [g] | 剪力抵抗<br>力, 加倍的 <sup>1)</sup><br>min | 品号  |                |                |
|----------------|-------|----------------|------|----------------|----------------|------------|------|-----|-------------------------------------|-----|----------------|----------------|
| -0,04          | -0,08 |                | +0,6 | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> |            |      |     |                                     |     | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> |
|                |       |                |      | [mm]           |                | [mm]       | [°C] |     |                                     |     |                |                |
| 不锈钢            |       |                |      |                |                |            |      |     |                                     |     |                |                |
| 20             |       | 100            |      | 25             | 28             | 20,5       | 49,9 | 20  | 250                                 | 423 | 403            | 22380.0120     |

<sup>1)</sup> 抗剪力类似 DIN 50141

应用范例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。