

水平脚座

22590.0010



产品描述

用来当作推力脚垫或脚座。

材质


- 滚珠轴承**
- 钢, 热处理, 染黑
- 脚座**
- 热处理钢, 染黑

更多信息

注意事项

对于版本 $d_1 = M10$ 和 $M12$, 锁紧螺母符合DIN 934标准。

图面



订单信息

| 尺寸 | | | | | WS | 静态荷重能力 max. | 🌡️ max. | 📦 [g] | 品号 |
|-----------------------|-------|-------|-------|---|------|----------------|------------|----------|------------|
| d_1 | d_2 | h_1 | h_2 | t | | | | | |
| [mm] | | | | | [mm] | [kN] | [°C] | [g] | |
| 衬垫和 轴承 钢 – 相片 1, 热处理钢 | | | | | | | | | |
| M10 | 32 | 22 | 5 | 9 | 17 | 20 | 250 | 67 | 22590.0010 |

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。