

## 定位夹持销 23111.0130



### 产品描述

定位夹持销允许快速夹紧，紧固，调整，更换及固定工件，板材，治具系统等。

### 材质

- 不锈钢 1.4542、沉淀硬化

### 操作

透过锁紧夹持螺栓，定位夹销藉由四个球以中心定位，并夹住定位衬套。夹持螺栓可以透过一个可移除把手 (品号 23111.0900/0.0902) 或六角键来进行手动操作。

### 更多信息


### 配件

可以提供适合的衬套

### 更多产品

- 手动把手, 用于定位夹持销
- 衬套, 用于定位夹持销
- 定位衬套, 用于定位夹持销, 使用下压接合
- 定位衬套, 用于定位夹持销, 使用螺丝接合


### 图面





### 订单信息

尺寸									用于基板	WS <sub>1</sub>	WS <sub>2</sub>	夹持力	品号
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	s	±0,05					
-0,02	+0,6				±1		max.		[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[g]
-0,05													
[mm]													
不锈钢													
30	25	34,6	55	M4	18,6	10	11	20	53	10	10	390	23111.0130

应用范例





## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。