

Casquillos de Centraje • con cuello, DIN 172 A

23112.0064



Descripción del Producto


Los casquillos de posicionamiento o perforación se utilizan para taladrar agujeros repetitivos en la misma posición.

Los casquillos de centraje templados se pueden utilizar como guías de gran resistencia para taladros, ejes, etc..

Material

- Acero cementado, templado

Dibujo



Información para el pedido

| Dimensiones | | | | | | Alojamiento | Referencia |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------------|------------|
| d_1 | l_1 | d_2 | d_3 | l_2 | r | D | |
| F7 | | n6 | | | | H7 | |
| [mm] | | | | | | [mm] | [g] |
| 6,1 | 16 | 12 | 15 | 3 | 1,5 | 12 | 23112.0064 |

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.