

Casquillos de Centraje • con cuello, DIN 172 A

23112.0086



Descripción del Producto


Los casquillos de posicionamiento o perforación se utilizan para taladrar agujeros repetitivos en la misma posición.

Los casquillos de centraje templados se pueden utilizar como guías de gran resistencia para taladros, ejes, etc..

Material

- Acero cementado, templado

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones						Alojamiento	Referencia
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	l ₂	r	D	
F7		n6				H7	
[mm]						[mm]	[g]
8,5	12	15	18	3	2	15	13
							23112.0086

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.