

Mordazas de Cierre Excéntricas • con rosca hembra

23390.0002



Descripción del Producto

Para un rápido bloqueo y desbloqueo de piezas a mecanizar.
Al utilizar la versión "ajustable" (croquis 2) la posición de la empuñadura puede moverse.

Material

Arandela de apoyo

- Termoplástico PA, reforzado con fibra de vidrio

Empuñadura

- Zamak, recubierto de plástico, negro, similar a RAL 9005

Parte roscada

- Acero, cincado por galvanización


Partes internas

- Acero, cincado por galvanización

Tuerca de ajuste

- Acero, cincado por galvanización

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones								Carrera s a 90° posición de la palanca	🌡️ máx.	🏋️ [g]	Referencia
l	d ₁	d ₃	d ₅	h ₂ máx.	b	t ₁	t ₂ mín. en posición de sujeción	[mm]	[°C]	[g]	
con rosca hembra – croquis 1, Acero											
82	M8	20	22,5	19,5	20	15	3,7	1	80	118	23390.0002

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.