


Bisagras · largos
25165.2045



Descripción del Producto

The different versions cover many applications that require a low load.

These metal hinges are characterised by their simple design and the different versions:

- without bores
- with bores
- with bores for countersunk screws

The version without bores can be assembled by welding or by inserting a specific drilling pattern.

Material



Cuerpo

- Acero, cincado por galvanización, pasivado

Eje

- Acero inoxidable 1.4301

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones									Fuerza de sujeción			Referencia	
b ₁	l ₁	b ₂	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁ ~	h ₂	l ₂	F ₁ ~	F ₂ ~	F ₃ ~		[g]
[mm]									[N]				
with bores for countersunk screws – croquis 3, Acero													
50	75	30	5	6	8,3	10	2	27,5	2500	2250	1300	90	25165.2045

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.