


Bridas de Posicionamiento

EH 23230.



Descripción del Producto

Para un posicionamiento y un bloqueo simultáneo de las piezas a mecanizar. La brida puede montarse por ambos lados. La parte de posicionamiento y de bloqueo adaptada a la pieza de trabajo se atornilla al soporte cilíndrico. Las partes de posicionamiento y bloqueo las debe fabricar el propio usuario según sus necesidades.

Material


Empuñadura

- Fundición gris DIN 6335, plastificado naranja
- Baquelita PF 31, negro, DIN 319


Brida

- Acero, cementado, pavonado, rectificado

Dibujo



croquis 1




croquis 2

Información para el pedido

b ₁	b ₂ ±0,05	d ₁ H7 g5	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	Dimensiones										[g]	Referencia
							h ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈			
[mm]																		
con pomo en cruz – croquis 1																		
40	27	18	M6	40	29,8	14,9	16,9	50	19	9	8	–	33	17	28	505	23230.0040	
50	33	22	M8	50	34,8	17,4	19,4	60	24	10	10	–	42	21	34	862	23230.0050	
con empuñadura excéntrica – croquis 2																		
40	27	18	M6	–	29,8	14,9	16,9	60	19	3	8	50	96	17	28	566	23230.0440	
50	33	22	M8	–	34,8	17,4	19,4	75	24	4	10	63	145	21	34	1071	23230.0450	

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Para obtener información detallada sobre el cumplimiento, seleccione el número de artículo deseado.