

## Poraholkit • kauluksella (olakkeella), DIN 172 A

23112.0204



### Tuotekuvaus

Poraholkeja käytetään varmistamaan toistotarkkuus porattaessa toistuvasti reikiä samassa paikassa. Karkaistuja ja hiottuja poraholkeja voidaan käyttää kulutusta kestävinä ohjureina porauksissa, akseleille jne.

### Materiaali

- Hiiletyskarkaistu teräs, hehkutettu

### Piirustus



### Tilaustiedot

| d <sub>1</sub><br>F7 |    | l <sub>1</sub> | Ulkomitat<br>d <sub>2</sub><br>n6<br>[mm] |   |   |    | d <sub>3</sub> | l <sub>2</sub> | r | Kiinnitysporaus<br>D<br>H7<br>[mm] | [g] | Til.nro |
|----------------------|----|----------------|---|---|---|----|----------------|----------------|---|------------------------------------|-----|---------|
| 20,1                 | 20 | 30             | 34  | 5 | 3 | 30 | 66             | 23112.0204     |   |                                    |     |         |

### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

#### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

#### Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."