

Cimblots oscillants • avec insert carbure, strié, et remise en position automatique

22731.0394



Description produit

Destinés particulièrement aux pièces de fonderie (parois dures). Utilisation comme butées, appuis, pousoirs et comme éléments de serrage.
Avec la remise en position initiale du cimblot oscillant, la pièce est toujours bien positionnée, garantissant une bonne mise en position et empêchant ainsi tout mauvais serrage de la pièce.

Matières

Élément ressort

- thermoplastique PUR


Bille

- carbure, strié, nickelé

Corps

- inox 1.4057, traité


Plan



Informations détaillées

| d ₁ | d ₂ | Dimensions | | | Diamètre de bille | SW | Charge admissible pour utilisation statique max. [kN] | Couple de serrage max. [Nm] | Réf. article | |
|---|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|----|---|-----------------------------|--------------|------------|
| | | d ₃ | l ₁ ±0,2 [mm] | l ₂ -0,5 [mm] | | | | | | [g] |
| avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée, inox | | | | | | | | | | |
| 20 | M8 | 13,2 | 18 | 10 | 16 | 17 | 25 | 25 | 48 | 22731.0394 |

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.