


Cerniere • esecuzione lunga su ambo i lati

25165.2010



Descrizione prodotto

The different versions cover many applications that require a low load.

These metal hinges are characterised by their simple design and the different versions:

- without bores
- with bores
- with bores for countersunk screws

The version without bores can be assembled by welding or by inserting a specific drilling pattern.

Materiale

Corpo

- Acciaio, zincato e passivato

Asse

- Acciaio inox 1.4301

Disegno







fig. 1

fig. 2

fig. 3



Caratteristiche

Dimensioni											Forza di ritegno				Codice
b ₁	l ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁ ~	h ₂	l ₂	F ₁ ~	F ₂ ~ [N]	F ₃ ~	[g]		
with bores for countersunk screws – Fig. 3, Acciaio															
120	60	96	18	5	6	8,3	10	2	36	1100	2500	1000	136	25165.2010	

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.