# <u>흘더 ∙ 스프링 플런저 용</u> 22045.0008



# 제품 설명

Holders are used to mount spring plungers on the side. Ball-ended thrust screws, thrust screws, grub screws or similar can also be screwed into the thread.

The mounting thread is positioned 90° to the mounting direction in the holder. The slotted holes allow precise positioning of the holder during installation.


# 재질


• 스테인리스 스틸 1.4408, 정밀 주조, 무광 블 라스트 처리

# 조립

Slotted holes are provided for mounting the holder. This allows it to be positioned precisely in the longitudinal direction. The mounting thread, e.g. for a spring plungers, is continuous. This means that a lock nut can be used to secure it after adjustment.

# 그림





# 주문 정보

d.	치수 b <sub>1</sub>   b <sub>2</sub>   h <sub>1</sub>   h <sub>2</sub>   h <sub>3</sub>   k <sub>1</sub>   k <sub>2</sub>   l <sub>1</sub>   l <sub>2</sub>								스크류용	Ī	제품 번호.	
d <sub>1</sub>	D1	b <sub>2</sub>	"1	inn [mm	h₃ n]	1	k <sub>2</sub>	'1	12	[mm]	[g]	
양면												
M8	16	6	5	18,5	12	30	3	47	13	M6	35	22045.0008



# 규정 준수

### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

### SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음 https://www.P65Warnings.ca.gov/

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.

