

## 셀프-얼라이닝 패드 · 조절형, 자체 위치 복구

22741.0046



### 제품 설명

셀프 얼라이닝 패드는 고정, 썬포트, 스러스트 패드로 사용하거나 클램핑 부품에 고정하여 사용. 셀프 얼라이닝 패드의 접촉면은 사용 후 처음 위치의 평행 위치로 재조정 된다. 이는 잘못된 각도로 가공물이 클램핑 되는 것을 방지한다.

### 재질

#### 스프링 엘레먼트

- 열가소성수지(플라스틱) PUR

#### 볼

- 볼 베어링 스틸, 경화처리, 밝은색

#### 몸체

- 열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리

#### 너트

- 스틸, 흑색처리 (ISO 4035)

### 더 많은 정보

#### 참조

회전되지 않는 볼.

표시된 로딩력은 스틸과 스테인레스 스틸에도 적용 가능.

스페셜 타입 별도 요청.

### 그림




그림 1




그림 2

### 주문 정보

d <sub>1</sub>	l	l <sub>1</sub>	치수 d <sub>2</sub>	e	볼 직경	정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]	조임 토크 최대 [Nm]	 [g]	제품 번호
			[mm]						
평평한 볼, 평면 - 그림 1, 열처리 스틸									
M30 x 1,5	100	65	34,6	51	40	165	1355	885	22741.0046

## 규정 준수

### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

### SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.