

Werkstuk stops • draaibaar

1705.100




Productbeschrijving

- Kan aan beide zijden van de bankschroef gemonteerd worden
- Bevestiging schroefdraad M 8
- Positie van de 3° as het werkstuk kan worden ingesteld
- De stop kan weggedraaid worden van het werkstuk eens vastgeklemd om volledige toegang tot het werkstuk toe te laten (herhaalbaarheid van ± 0.01).

Materiaal

- staal, gezwart

Tekening



Bestelinformatie

b min.	b max.	l ₁	l ₂	Afmetingen				[g]	Artikelnr.
				l ₃ min.	l ₃ max.	l ₄ min.	l ₄ max.		
33	92	67	15	12	63,5	53,5	113,5	1382	1705.100

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."