Positioneringsbussningar • med krage, DIN 172 A
23112.0030

Produktbeskrivning

Positionering eller borrbussningar används för att borra hål på samma plats för att säkerställa repeterbarheten.
De härdade och slipade positioneringsbussningarna kan användas som nötningsbeständig guide för borrar, axlar etc.

Material

- Sätthärdat stål, sätthärdat

Ritning



Orderinformation

Dimension						Lokaliserings hål		Art.nr.
d_1 F7	l_1	d_2 n6	d_3	l_2	r	D H7		
[mm]						[mm]	[g]	
3	**8**	6	9	2,5	1	6	1,9	23112.0030

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."