

Excenter Handtag · med skruv
23390.0116



Produktbeskrivning

För snabb fastspänning och frångkoppling av arbetsstycken.
När du använder den justerbara design (bild 2) kan spakens position flyttas.

Material

Lager bricka

- Thermoplast POM, glasfiberförstärkt

Manöverspak

- Zinc die-cast, plastic coated, black, similar to RAL 9005

Innerdelar

- Stål, förzinkat genom galvanisering

Skruv

- Stål, förzinkat genom galvanisering

Justerbar mutter

- Stål, förzinkat genom galvanisering

Ritning



Orderinformation

| l | d ₂ | h ₁ max. I spännläge | Dimension | | | Reglerings- område h ₃ min. | b | Slag s vid spakläge 90° [mm] | max. [°C] | [g] | Art.nr. |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|---|----|---------------------------------------|--------------|-----|------------|
| | | | d ₃ | d ₄ | h ₂ max. | | | | | | |
| Med skruv, justerbar – Bild 2, stål | | | | | | | | | | | |
| 63 | M6 | 50 | 16 | 19 | 16,4 | 1,5 | 16 | 0,75 | 80 | 75 | 23390.0116 |

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."