

Fjädrande tryckstift · med stift och invändig sexkant - TUM

2B030.0166



Produktbeskrivning

För lokalisering, indexering, låsning eller förliknande tryckapplikationer. Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.

Material

Upplägg

- Rostfritt stål 1.4305 (ASTM-A-582), nitrerad

Kropp

- Rostfritt stål 1.4305 (ASTM-A-582)

Fjäder

- Rostfritt stål

Kännetecken

Förstärkt fjädertryck: märkt med två linjer



normal fjädertryck



förstärkt fjädertryck

Mer information

Not

Specialutförande på begäran. Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.

- Denna produkt är tillverkad i TUM dimensioner.

Referens

En omvandlingstabell finns på de tekniska anvisningarna efter dessa produktsidor.

Gänglåsning: Polyamid-ytbeläggning (Se tekniska data för mer info).

Ytterligare produkter

- Fjädrande tryckstift , med stift och invändig sexkant

Ritning



Orderinformation

| | Dimension | | | | SW | Slag s | Fj. tryck ¹⁾ | | Temperatur | | Art.nr. | |
|---|----------------|--------|----------------|-----|-------|-----------|-------------------------|----------------|------------|------|---------|-------------------|
| | d ₁ | Gänga | d ₂ | l | | | F ₁ | F ₂ | min. | max. | | |
| | [tum] | | [tum] | | [tum] | [tum] | [lb] | | [°F] | [oz] | | |
| Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck, utan gänglåsning | | | | | | | | | | | | |
| #8-32 | 0,164 | 2A-UNC | 0,07 | 5/8 | 5/64 | 0,094 | 2,6 | 6,6 | -22 | 482 | 0,034 | 2B030.0166 |

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."