

Ögelbult • DIN 444 form B kvalitet 8.8 hög precision EH 22980.



Produktbeskrivning

Precisionsögelbultar överstiger DIN standard kvalitet. Gångorna rullas - axeldiametern är lika med gängdiameter. Ytorna -s- är bearbetade.
Håltolerans $d_2 = H7$.

Material

- Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat

Mer information


Referens

Startvridmoment, se tillägg -Tekniska Data-

Ytterligare produkter

- Ögelbult, DIN 444, form B


Ritning



Orderinformation

d_1	l	Dimension				s -0,2	[g]	Art.nr.
		d_2 H7 [mm]	d_3	b				
M 8	40	8	18	22	9	28	22980.0081	
M 8	60	8	18	22	9	28	22980.0084	
M10	50	10	20	26	12	38	22980.0103	
M10	75	10	20	26	12	50	22980.0106	
M10	100	10	20	26	12	62	22980.0108	
M12	60	12	25	30	14	70	22980.0122	
M12	80	12	25	30	14	84	22980.0125	
M12	120	12	25	30	14	113	22980.0128	
M16	80	16	32	38	17	153	22980.0163	
M16	150	16	32	44	17	245	22980.0168	

Användningsexempel



Överensstämmelse

For detailed compliance information please select the desired article number.