

Spring Push Plungers · 附水平或螺絲凸緣 22170.1010



產品描述

The spring push plungers are used for simple and secure positioning of workpieces or components on stops and support points.

The spring push plunger is designed with a thrust pad that can be rotated 4 x 90° depending on the application.

Below h_2 , a pull-down effect is created when the thrust pad is installed in the appropriate position.

材質

本體

- 鋅合金壓鑄、塑料塗層、黑色，近似RAL 9005亞光結構

止推墊

- 不鏽鋼1.4542

螺絲

- 不鏽鋼 A2


彈簧

- 不銹鋼 1.4310

組裝

通過墊圈ISO 7092進行組裝。

圖面



訂單資訊

尺寸														行程 s [mm]	彈簧荷重 ¹⁾ F ₁ F ₂ [N]	品號					
b ₁	d ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂ +0.5	h ₃	k ₁	k ₂	k ₃	k ₄	l ₁	l ₂				l ₃	r	[g]		
plunger rounded, reinforced spring load – 相片 1, 不銹鋼																					
32	5,4	27,5	10	16	5	1	9	21	5,5	12	10	5	7	3,1	10	5	20	19	45	40	22170.1010

¹⁾ 統計平均值

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。