

## 水平腳座

22590.0668



### 產品描述

用來當作推力腳墊或腳座。

### 材質

有桿滾珠軸承

- 不鏽鋼 1.4305

固定螺帽

- 不鏽鋼 A2, ISO 4032

腳座

- 不鏽鋼 1.4305

### 更多資訊

#### 注意事項

對於版本 $d_1 = M10$ 和 $M12$ ，鎖緊螺母符合DIN 934標準。

圖面



訂單資訊

| 尺寸                    |                | WS   | 靜態荷重能力<br>max. | 🌡️<br>max. | 🏠<br>[g] | 品號 |                |                |                |                |
|-----------------------|----------------|------|----------------|------------|----------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| d <sub>1</sub>        | l <sub>1</sub> |      |                |            |          |    | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> |
| [mm]                  |                | [mm] | [kN]           | [°C]       | [g]      |    |                |                |                |                |
| 襯墊和軸承含螺絲鋼 - 相片 2, 不銹鋼 |                |      |                |            |          |    |                |                |                |                |
| M16                   | 100            | 50   | 94             | 32         | 7        | 24 | 36             | 250            | 412            | 22590.0668     |

應用範例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。