

自行調整腳墊 · 與硬金屬球，肋和自我復位

22731.0383



產品描述

適合作支撐件、推力墊及製作成各式夾持元件，特別適用於鑄造件(硬質鑄造外殼).
通過復位到平行位置，自對準墊的接觸點提供限定的初始位置，從而防止在插入工件時墊處於傾斜位置。

材質

彈簧零件

- 熱塑性PUR


珠子

- 硬金屬，有肋紋，鍍鎳

本體

- 鋼，熱處理，磷酸鹽處理

圖面




訂單資訊

d ₁	d ₂	尺寸 d ₃ [mm]	l ₁ ±0,2	l ₂ -0,5	球直徑	WS [mm]	靜態荷重能力 max. [kN]	起始扭力 max. [Nm]	 [g]	品號
50	M24	34,5	35	24	40	41	165	698	673	22731.0383

帶外螺紋，平面球，軸承面帶稜紋，熱處理鋼

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈹、錫、金或鎢。