

手輪 · DIN 950 灰鑄鐵
24580.0510



產品描述

車削、邊緣拋光處理, 未加工表面噴砂處理

材質

手輪

- 灰鑄鐵 GG

機械把手 DIN 39 EH 24450.

- 鋼, 車削, 鍍鋅, 鈍化

組裝


軸端華司 EH 22270。用於軸向緊固。

更多資訊

更多產品

- 軸端華司
- 旋轉機械把手, DIN 98

圖面



The orientation of the hub keyway may be different than shown in the drawing.

訂單資訊

尺寸								中心鍵槽 DIN 6885 規格表 1		輪輻數 z	一致。機械把手 DIN 39 / DIN 98		品號
d ₁	d ₂ H7	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁ ~	l ₂	l ₃ ~	b ₃	t				
[mm]								[mm]			[mm]	[g]	
帶輪載鍵槽，帶機械手柄 EH 24450。已組裝，形式 N-F/G (以前：F 3) – 相片 2													
125	12	28	M8	20	36	18	64	4	13,8	3	20	835	24580.0510

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。