

定位柱 · 有螺栓和槽 - 英寸

2B020.0348



產品描述

適用於定位, 索引, 鎖附, 門鎖, 以及其他類似的壓力應用。
適用於定位、供壓或頂舉。

材質

螺絲形支撐座
• 不鏽鋼 1.4305 (ASTM-A-582), 氮化

本體
• 不鏽鋼 1.4305 (ASTM-A-582)

彈簧
• 不鏽鋼

特性

標準彈簧荷重: 無標示



Standard spring load



Heavy spring load

更多資訊

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試, 以得知其彈簧的範圍和作用。

- 本產品以INCH尺寸製造。

參考


換算表格請參考以下產品資訊頁面的技術資料。

螺紋鎖: 聚酰胺點狀塗裝 (詳細資訊請參閱技術數據頁面)

更多產品

- 定位柱, 有螺栓和溝

圖面



訂單資訊

| d ₁ | 尺寸 | | 螺牙 | d ₂ | l | 行程 s | 彈簧荷重 ¹⁾ | | 溫度 | | 重量 [oz] | 品號 |
|----------------|------|-------|--------|----------------|-----|---------|---------------------|---------------------|-----|------|------------|------------|
| | [英吋] | | | | | | F ₁ ~ | F ₂ ~ | min | max. | | |
| 3/8-16 | 3/8 | 0,375 | 2A-UNC | 0,186 | 5/8 | 0,11 | 1,5 | 4,5 | -22 | 194 | 0,19 | 2B020.0348 |

¹⁾ 統計平均值

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。